



TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Zur Verbindung von zwei Teilnehmern A, B werden von einem -vorzugsweise an das Internet IN angeschlossenen - Server S Daten zur Kennzeichnung der Teilnehmer erfasst. Unter Berücksichtigung dieser Daten wird von dem Server eine erste Signalisierungsverbindung SIP [A] zum Teilnehmer A und eine zweite Signalisierungsverbindung SIP [B], SS7, DSS1 zum Teilnehmer B aufgebaut und anschließend zu einer durchgängigen Signalisierungsverbindung SIP, SS7, DSS1 zusammengeführt. Auf diese Weise wird der Aufbau einer durchgängigen Signalisierungsverbindung ermöglicht, bei der die Vergütung nicht beim Teilnehmer A, sondern beim Server S anfällt. Dies eröffnet alternative Möglichkeiten, eine der durchgängigen Signalisierungsverbindung zugeordnete Nutzkanalverbindung zu vergüten.